MGRS - MILITARY GRID REFERENCE SYSTEM

Az MGRS, a katonai koordináta-hálózati vonatkoztatási rendszer - röviden MGRS- jelentőrendszer - a NATO-térképeken legáltalánosabban használt célmegjelölési, koordináta-meghatározási rendszer. Másképpen **UTM-keresőhálózati rendszernek** is nevezik.

Nagy és kisméretarányú térképsorozatokon egyaránt használatos.

A rendszer lényege, hogy három, egymásra épülő adatpárral a világon bármely pont helyzete, az UTM-vetületi koordináta-rendszerben gyorsan és könnyen meghatározható.

Első adatpár: az UTM-zóna és ův betűjele. Behatárolja, hogy a keresett pont az ún. UTM-világhálózatban, a Föld felszínének mely 6°×8°-os szegmensében található (pl. Somlyó- hegy: **34T**).

Második adatpár: az UTM szegmensen belüli 100 km × 100 km-es MGRS mező azonosító-betűpárja. Az első betű az oszlopot a második a sort jelöli (pl. Somlyó-hegy: **BT**).

Harmadik adatpár: az UTM-vetületi Y és X részkoordináta számcsoportja, a 100 km × 100 km-en belül mért derékszögű koordinátapár. A térképen a méretaránytól függő pontossággal határozzák meg. Az 1 : 50 000 méretarányú topográfiai térképen a 100 m élességet használják, így a harmadik adatpár 2×3 számból áll. Az első három szám a 100 km × 100 km-es négyzet baloldali határvonalától keletre a pontig mért km-es és 100 m-es távolság (**895**), vagyis az Y (East) részkoordináta-érték. Az utolsó három szám a 100 km × 100 km-es négyzet déli oladláról észak felé mért távolság, vagyis a pontnak az X (North) részkoordinátája (**121**).

Somlyó-hegy MGRS azonosítója, a 3 adatpár egybeírva: **34TBT895121**



A NEMZETKÖZISZELVÉNYEZÉSI RENDSZER





A nemzetközi szelvényezésben a Földet övekre (Egyenlítőtől északra és délre 4°-onként) és zónákra (a 180° keletre és nyugatra 6°-onként) osztják. Az öveket A–Z-ig, a zónákat 1–60 számozzák.

Egy 6°×4°-os 1 : 1 000 000 méretarányú szelvény azonosítója : L-34

Az egymillós szelvény tovább bontható 2×2=4 db (A–D) 1 : 500 000 ma.-ú szelvényre: L-34-A.
Mérete: 3°×2°.

Szintén az egymilliós 6×6=36 db (I–XXXVI) 1 : 200 000 ma.-ú szelvényre: L-34-XII. Mérete: 1°×40'.

Valamint 12×12=144 db (1–144) 1 : 100 000 ma.-ú szelvényre: L-34-25.
Mérete: 30'×20'.

Ezután már az 1 : 100 000 szelvényt osztják tovább negyedeléssel: 2×2=4 db (A–D) 1 : 50 000 ma.-ú szelvényre: L-34-25-C.
Mérete: 15'×10'.

Ezt tovább 2×2=4 db (a–d) 1 : 25 000 ma.-ú szelvényre: L-34-25-C-d.
Mérete: 7'30"× 2'30".

Topográfiában előfordulhat az 1 : 10 000 méretarány is. További negyedeléssel 2×2=4 db (1–4) szelvény: L-34-14-C-d-2.
Mérete : 3'45"×1'15".

AZ UTM-HÁLÓZAT JELÖLÉSI RENDSZERE (6°×8°-OS UTM-SZEGMENSEK)



A 100 KM × 100 KM-ES HÁLÓZATI MEZŐK A 34T-SZEGMENSEN

A BT 100 KM × 100 KM MEZŐ KM-HÁLÓZATA



AZ UTM-RÉSZKOORDINÁTA LEOLVASÁSA AZ MGRS-AZONOSÍTÓ MEGHATÁROZÁSÁNÁL



TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPSOROZATOK

A NATO-tagországok közös használatában a topográfiai térképek közül az 1 : 50 000 méretarányú számít alaptérképnek.

Ebben a méretarányban a térképeket a tagországok - a NATO szabványokban meghatározott előírásokat betartva -, maguk készítik el országuk területére.

A tagországok térképsorozatait meghatározott rendszer szerint sorozatszámmal látják el.

A NATO szabványok meghatározzák a topográfiai térképek vetületi jellemzőit, a koordinátameghatározás rendszerét és a kereten kívüli információkat.

A térképek szelvényezési és nómenklatúra-rendszerét a tagországok alakítják ki.

VETÜLETI JELLEMZŐK

ALAPFELÜLET

WGS84-
World Geodethic System 1984

A "WGS 84" referencia ellipszoid, világ-geodéziai rendszer

VETÜLET TÍPUSA

UTM -
Universal Transverse Mercator Projection

*Az univerzális transzverzális elhelyezésű Mercator-féle (**UTM**) vetület*

UTM VETÜLETI RENDSZER

Az alapfelületről metsző, fekvő helyzetű hengerre történik a vetítés,
6°-os meridiánsávonként mindig külön-külön. Összesen 60 meridiánsáv van, és így összesen 60 vetület alkotja az UTM-vetületi rendszert.

UTM VETÜLETI KOORDINÁTA RENDSZER

Az **X tengely** a 6°-os UTM vetületi sáv középmeridián képének 500 km-re nyugatra eltolt egyenese.
Az **Y tengelyt** az Egyenlítő alkotja.

REFERENCIA RENDSZER MGRS (UTM)- JELENTŐRENDSZER

MAGYARORSZÁG HUNGARY

1 : 50 000 UTM HÁLÓZAT/WGS84 DÁTUM UTM GRID/WGS84 DATUM

BALATONALMÁDI

One second of longitude equals 21.1m

Egy másodperc a hosszúságon 21,06 m

Kiadás: **1 - MS HDF**
Sorozat: **M776**
Nómenklatúra: **L-34-25-C**

Az 1 : 50 000 méretarányú topográfiai térképek oktatótérképe

M776

Szelvénysaroknál, teljes földrajzi koordináta megírással: φ = 47°10' λ = 18°00'

Szelvényhatár szélességi kör (φ = 47°10')

Szelvényhatár szélességi kör (φ = 47°00')

Szelvényhatár Hosszúsági kör (λ=18°00')

Szelvényhatár Hosszúsági kör (λ=18°15')

Egy másodperc a szélességen 30,89 m

Egy másodperc a szélességen 30,89 m

Egy másodperc a hosszúságon 21,13 m

UTM-vetületi Y koordinátavonal (y = 287 km)

UTM-vetületi X koordinátavonal (x = 5219 km)

Csatlakozó szelvény nomenklatúrája

Fokhálózat 5'-es örkeresztjei

UTM-vetületi kilométer hálózati vonalak szomszédos zónába eső részkoordinátáinak megírásai (MGRS)

MGRS (UTM)-azonosító. Somlyó-h 34TBT895121

1 km

1 km

DNy-i szelvénysaroknál, teljes UTM koordináta megírás m-ben: y = 272 000 m; x = 5210 000 m

1 km = 2 cm
1 cm = 500 m

10"

1'

Készítette az **MH Térképész Szolgálat** megbízásából a **HM Térképészeti Közhasznú Társaság**
Produced by
MoD Mapping Company (MoD MCo.)
under the direction of the
Mapping Service of the Hungarian Defence Forces

Készült az 1:50 000 méretarányú topográfiai térkép részleges felújításával 2003-ban.
A térkép tartalmával kapcsolatos észrevételeket az alább címre kérjük küldeni:
HM Térképészeti Közhasznú Társaság, 1278 Budapest 22, Pf.: 85.

Limited revision in 2003. Users should refer corrections, additions and comments for improving this product to Director, MoD MCo., H-1278 Budapest 22, P.O.B.: 85.

Ezt a térképet vagy bármely részletét az **MH Térképész Szolgálat** írásbeli engedélye nélkül TILOS
digitalizálni vagy bármely formában reprodukálni!

Kiadás: **1 - MS HDF**
Sorozat: **M776**
Nomenklatúra: **L-34-25-C BALATONALMÁDI**

vonalkód (3,81 cm x 2,49 cm)

MÉRETARÁNY 1:50 000 SCALE 1:50 000

1000 m 500 0 1 2 km
1 1/2 1 1/2 1
2 Statute Miles
1000 500 0 1000 2000 3000 Yards

Alapszintvonalak 10 méterenként
Contour Interval 10 metres
Felező szintvonalak 5 méterenként **Supplementary contour interval 5 metres**

Ellipszoid:	WGS 84	Sphéroïd:	WGS 84
Vetület:	Universal Transverse Mercator (UTM)	Projection:	Universal Transverse Mercator (UTM)
Vonatkoztatási rendszer:	WGS 84	Horizontal Datum:	WGS 84
Magassági alapszint:	Balti ($H_{Balti} = H_{GR} - 0,16$ m)	Vertical Datum:	MSL of the Baltic Sea at Kronstadt ($H_{Balti} = H_{GR} - 0,16$ m)
Koordinátahálózat vonalai:	1000 méterenként, 34. vetületi sáv 1000 métrenként, 33. vetületi sáv	Grid:	1,000 metre UTM Zone 34 1,000 metre UTM Zone 33

34. VETÜLETI SÁV
1999
IRÁNYTÉLTÉRÉS
4° 40' (78 VONÁS)
MERIDIÁNKONVERGENCIA
2° 00' (35 VONÁS)
A SZELVÉNY KÖZEPÉN
A MÁGNESES AZIMUT IRÁNYSZÖGÉHEZ ADJUK HOZZÁ AZ IRÁNYTÉLTÉRÉST
AZ IRÁNYSZÖG MÁGNESES AZIMUTTÁ ALAKÍTÁSÁHOZ VONJUK EL AZ IRÁNYTÉLTÉRÉST

ZÓNE 34
1909
G-M ANGLE
4° 40' (78 PARS, 83 MILS)
GRID CONVERGENCE
2° 00' (35 PARS, 37 MILS)
FOR CENTER OF SHEET
TO CONVERT
A MAGNETIC AZIMUTH
TO A GRID AZIMUTH
ADD G-M ANGLE
TO CONVERT
A GRID AZIMUTH
TO A MAGNETIC AZIMUTH
SUBTRACT G-M ANGLE

33. VETÜLETI SÁV
2000
IRÁNYTÉLTÉRÉS
0° 27' (8 VONÁS)
MERIDIÁNKONVERGENCIA
2° 17' (38 VONÁS)
A SZELVÉNY KÖZÉPÉN
A MÁGNESES AZIMUT IRÁNYSZÖGÉHEZ ADJUK HOZZÁ AZ IRÁNYTÉLTÉRÉST
AZ IRÁNYSZÖG MÁGNESES AZIMUTTÁ ALAKÍTÁSÁHOZ VONJUK EL AZ IRÁNYTÉLTÉRÉST

ZÓNE 33
2000
G-M ANGLE
0° 27' (8 PARS, 8 MILS)
GRID CONVERGENCE
2° 17' (38 PARS, 41 MILS)
FOR CENTER OF SHEET
TO CONVERT
A MAGNETIC AZIMUTH
TO A GRID AZIMUTH
ADD G-M ANGLE
TO CONVERT
A GRID AZIMUTH
TO A MAGNETIC AZIMUTH
SUBTRACT G-M ANGLE

JELMAGYARÁZAT

Geodéziai pontok

Háromszögelési pont ● Háromszögelési pont épületen
Vasbeton mérőtorony ● Sokszögpont ● Szintezési alappont
Tengerszint feletti magasság

Topográfiai jelek

- Település
- Ipari vagy mezőgazdasági létesítmény
- Temető fa nélkül
- Temető fákkal
- Kórház
- Iskola
- Kőkarc, hebbkarc, időállterület
- Lakóház
- Település vasútállomással vagy megállóval
- Lakosok száma
- Épület ● Torony ● Rom
- Templom ● Kápolna ● Emlékmű
- Toronyː ● Üzemanyagtartály ● Benzinkút
- Gyár ● Kémény ● Bánya
- Erőmű ● Transzformátor ● Meteorológiai állomás
- Olaj- (gáz-) kút ● Adóállomás ● Antenna

Vasutak

Egy- és kétvágányú vasút ● Villamosított vasút
Keskeny nyomtávú vasút ● Készül villamos
Épülő vasút ● Felszedett vasút
Állomás ● Megálló ● Alagút

Utak

- Nemzeti útszámozás
- Nemzetközi útszámozás
- Autópálya ● Épülő autópálya
- Országos főút ● Épülő országos főút
- Mellé- ● Épülő mellé
- Javított bitumút ● Talajút
- Erdei-és mezei út ● Gyalogút

Vezetékek

Híradóvezeték ● Villamosvezeték
Gázvezeték ● Olajvezeték
Vízvezeték

Vízrajz

Száraz árok
Föld alatti csatorna
Mesterséges tó, víztározó ● Változó part
Átereszː ● Híd ● Zsilip ● Duzzasztógát
Kút ● Artézi kút ● Forrás ● Ciszterna
Kikötőhely ● Hargyanyílóhely ● Móló
Kiépített part ● Szakadó part
Vízzenyés terület ● Járhatatlan mocsár ● Árterület

Növényzet

Erdő
Gyümölcsös ● Szőlő ● Ültetvény
Fasor
Ritka fasor
Bokrosor

Domborzat

Kimagasló szikla ● Kőtömb ● Kőhalmaz ● Borlang
Tőzeg ● Bevágás
Mesterséges gödör ● Külszíni bánya - fejtés
Főszintvonal
Alapszintvonal
Felező szintvonal
Kiegészítő szintvonal
Szintvonal megírás
Halom
Gödör
Szakadás, tereplépcső
Kőfolyás, kőtengerkárás
Homok-, földomlatások
Sziklás terület

Határok

Államhatár
Elsőrendű közigazgatási terület határa (megyehatár)
Kerítés
Növényzet határa

LEGEND

Geodetic points

Triangulation point ● triangulation point on a building
Reinforced concrete observation tower ● traverse point
● basic leveling point
Elevation above sea level

Topographic features

Settlement
Industrial or agricultural plant
Cemetery without trees
Cemetery with trees
Hospital
School
Small plot, hobby plot, holiday resort
Housing estate
Settlement with railway station or railway stop
Population

Building ● farm ● ruin
Church ● chapel ● monument
Tower ● fuel tank ● filling station
Factory ● smokestack ● mine
Power plant ● transformer ● meteorological station
Oil- (gas-) well ● transmitter ● aerial

Railways

Railway with one or two tracks ● electrified railway
Narrow gauge railway ● tramway
Railway under construction ● dismantled railway
Railway station ● railway stop ● tunnel

Roads

National road number
International road number
Dual motorway ● dual motorway under construction
Primary road ● primary road under construction
Secondary road ● secondary road under construction
Improved dirt road ● dirt road
Cart track ● footpath

Transmission

Telecommunication line ● power line
Gas pipe ● oil pipe
Water pipe

Hydrography

Dry ditch
Underground canal
Artificial lake, reservoir ● variable bank or shore
Culvert ● bridge ● lock ● weir
Well ● artesian well ● spring ● cistern
Landing place ● anchorage ● pier
Quay ● collapsing bank
Soggy area ● swamp ● flooded area

Vegetation

Forest
Orchard ● vineyard ● plantation
Line of trees
Sparse line of trees
Line of shrubs

Relief

Outstanding cliff ● boulder ● heap of rubble ● cave
Dike ● cutting
Artificial pit ● surface mining
Index contour
Intermediate contour
Supplementary contour (one-half interval)
Supplementary contour (one-quarter interval)
Contour value
Heap, mound
Pit
Cleft
Stone river, stone deposit
Sand or earthslide
Rocky area

Boundaries

International boundary
Boundary of 1st order administrative unit
Fence
Boundary of vegetation

Számszerű adatok (méterben, tonnában)

A_{gy} 5,6-12 / 25	Alagút	magasság - szélesség hosszúság
H_{Ny} 170,10 / 80	Híd építési anyaga, átvezetési magassága	hosszúsága - szélessége teherbírása
Ny. 16-240	Vasúti híd építési anyaga, átvezetési magassága - hosszúsága	
4,2x7	Közúti aluljáró átvezetőnyílásának magassága x szélessége	
KI/KA	Útburkolat szélessége (kő tolles szélessége) útburkolat anyaga	
KI 20-8	Útburkolat építési anyaga, hosszúsága - felső szélessége	
Gy. 1,2-250 / Sz. 1,2	mélysége - hosszúsága fenékmélysége - vízhívás szélessége	
K_{Ny} 85-6x5 / 80	Komp	folyó szélessége - rakodóhíd mérete teherbírása
470 / 7,5 K	folyó szélessége, mélysége, fenékanyaga	
Tolyóv. h 7,5 / 0,25	Farafja	fák magassága törzsük átmérője
S 5	Relatív magasság, vízmélység	fák közötti távolság
Árv. 1999 m	Artézi kút és vízhozama	

Numeric data (in metres and tons)

Tunnel	height - width length	
Structure material of bridge, height of span		length - width loading capacity
Structure material, height of span	length of railway bridge	
Underpass clearance, height x width		
Width of road surface (total width of road), material		
Material, length - upper width of weir		
Ford	depth - length bottom quality - stream speed	
Ferry	river width - size of loading ramp loading capacity	
River width depth, bottom material		
Tree species	tree height diameter of trunk	spacing
Height or depth difference		
Artesian well, 12000 l/h - water discharge		

Szójegyzék Rövidítések Abbreviation Glossary

Akác	acacia
Alagút ..., Ary.	tunnel
Artézi kút ..., Ary.	artesian well
Állami gazdaság ..., Ag.,d.g.	state farm
árok ..., -ás, -árok	ditch
Aszfalt ..., A.	asphalt
Baromfitelep ..., Bp.	poultry farm
Ciszterna ..., C.	cistern
-csatorna ..., -csat.	canal
Cser, -cser ...	Turkey oak
Darálló, darálótelep ..., Dr.	1) crushing plant 2) spelling plant
-dűlő ..., -dő.	tumed field
Elosztó ..., E.	distribution plant
-erdő(k), erdeje, erdei ..., E.,-e.	forest(s), wood(s)
-ér ...	brook
Fácános, fácántelep ..., -fk., -f.	pheasant farm
Fém ..., F.	metal
Földalatti ...	underground
Gyártelep ...	manufacturing plant
Hajlófémek ..., Haj.	bending plant
Halastó,-halastó,-halasztavak ...	fish pond(s)
-hát ...	ridge
-hegy(ek) ..., -h.(HG.)	mountain(s)
Hídmérőház ..., Híd.	water t wer
Homok, homokos ..., H.,-hs.	sand, sandy
Ipartelep(ek) ...	industrial yard(s)
Istálló, -istálló ..., Ist., -ist.	stable
Juh ...	sheep breeding
Kemping ...	camp ground
Kő ..., -kő.	stone
Kőfejtő ..., Kf.	quarry
Lakótelep ...	housing estate
Luc ...	spruce
-major ..., -mr.,-M.r.	farm, farmstead
Makadám ..., Ka.	macadam
Mindszós ...	ground grave
Mogyor, mogyo ..., M.,-m.	hazel
-mező(k) ...	field(s), meadow(s)
Műtrágyaraktár ...	nitrogen plant
-ibolt ..., -ib.	buy, inlet
Őrház ..., Ő.,-ő.	1) watch box 2) sentry box
-patak ..., -p.	creek
Raktár ..., Rkt.	storehouse, warehouse
Rom(ok) ..., R.	ruin(s)
Sertestenyésztés ..., (sd.)	pig breeding
Sportpálya ..., Sp.,-sp.	sports ground
Szálló ..., Szó.,-szó.	hotel, hostel
Szivattyú ..., Szv.	pump station
Tőzegtelep ...	peat bog
Transzformátortelep ..., Tr.tp.	transformer station
Üdülő ..., Üd.	resort hotel
Üdülőtelep ..., Üdt.	holiday resort centre
Vízmű ..., V.m.	reinforced concrete
Vasútállomás ..., V.á.	railway station
Vasúti megálló ..., V.m.	railway stop
Vasúti megálló rakodóval ..., V.m.r.	railway stop with ramp
Vegyi, vegyiüzem, vegyszer ...	chemical plant
Víz, víztartály ..., V.	water tank
-víz ..., -brook, creek, stream	
Vízmű, vízműves ...	waterworks
-völgy(ek) ..., -v.,-vgy.	valley

A számszerű adatoknál a térképszelvényen előforduló objektumok adatai vannak feltüntetve. A térképen nem mindegyik objektum rendelkezik adattal.

A rövidítés és szójegyzékben az adott térképszelvényen szereplő rövidítések magyar és angol feloldása található.

A jelmagyarázatban a legfontosabb jelek vannak feltüntetve, a teljes jelkulcs külön füzetben került kiadásra.

LEJTŐALAPMÉRTÉK SLOPE GUIDE

A magassági adatok méterben adottak
Elevation data in metres

MÉRTÉKEGYSÉG ÁTSZÁMÍTÁS CONVERSION GRAPH

(1 méter = 3,28 láb)
(1 metre = 3,28 feet)



MAGASSÁGI VÁZLAT ELEVATION GUIDE



A magassági vázlat feltünteti a szelvény területén a domborzati viszonyokat a nagyon magas, a magas, a közepes és az alacsony területek eltérő színezésével. A vázlaton megtalálhatók még a jelentős vízfolyások, vízfelületek és a jelentősebb magassági pontok is.

CSATLAKOZÓ SZELVÉNYEK ADJOINING SHEETS

L-33-36-B	L-34-25-A	L-34-25-B
L-33-36-D	L-34-25-C	L-34-25-D
L-33-48-B	L-34-37-A	L-34-37-B

KÖZIGAZGATÁSI VÁZLAT BOUNDARIES

A közigazgatási vázlaton az országok és megyék határai valamint nevei vannak feltüntetve.

A csatlakozó szelvényeket bemutató vázlat segítségével könnyen meghatározható a szomszédos szelvények nómenklatúrája.

HM Térképészeti Kht. 2002-06
Printed by MoD MCo. in 06/2002

MGRS HELYZETAZONOSÍTÓ MEGHATÁROZÁSA GRID REFERENCE BOX

1X1 KM-ES HÁLÓZATI NÉGYZET WINTA SAMPLE 1,000 METER GRID SQUARE



100X100 KM-ES HÁLÓZATI NÉGYZET AZONOSÍTÓJA
100,000 METER SQUARE IDENTIFICATION

BT

A HÁLÓZATI MEZŐ AZONOSÍTÓJA GRID ZONE DESIGNATION

34T

HELYMEGHATÁROZÁS 100 MÉTER PONTOSSÁGGAL

1. Olvassa le a ponttól balra lévő hálózati vonal nagy számmal jelölt értékét. Becsülje meg a tizedes értéket (a 100 métereket) a pont és a hálózati vonal között.
2. Olvassa le a pont alatt lévő hálózati vonal nagy számmal jelölt értékét. Becsülje meg a tizedes értéket (a 100 métereket) a pont és a hálózati vonal között.

PÉLDA: 895121

HA AZON A 100x100 KM-ES HÁLÓZATI NÉGYZETEN KÍVÜLRE JELENT, AHOL A PONT TALÁLHATÓ, TÜNTESSE FEL A HÁLÓZATI NÉGYZET AZONOSÍTÓJÁT.

PÉLDA: BT895121

HA AZON A HÁLÓZATI MEZŐN KÍVÜLRE JELENT, AHOL A PONT TALÁLHATÓ, TÜNTESSE FEL A HÁLÓZATI MEZŐ AZONOSÍTÓJÁT.

PÉLDA: 34TBT895121

100 MÉTER REFERENCE

WHEN REPORTING ACROSS A 100 KM LINE, PREFIX THE 100 KM GRID SQUARE IDENTIFICATION, IN WHICH THE POINT LIES.

EXAMPLE: BT895121

WHEN REPORTING OUTSIDE THE GRID ZONE DESIGNATION AREA, PREFIX THE GRID ZONE DESIGNATION.

EXAMPLE: 34TBT895121

HM Térképészeti Kht. 2003-xx
Printed by MoD MCo. in xx/2003

vonalkód

Vonalas lépték:
A grafikus méretarány segítségével rövidebb távolságokat mérhetünk le a térképen, kilométer, angol mérföld és yard egységekben.
Példa: a körzönyílásba vett távolság 1830 m, vagy 1,15 angol mérföld, vagy 2000 yard.

A tájolóábráról leolvasható a mágneses, a csillagászati és a hálózati észak egymáshoz viszonyított helyzete. Számszerű adatként az irányú eltérés (mágneses észak és a hálózati észak közti különbség) és a meridiánkonvergencia (a hálózati és a csillagászati észak közti eltérés) van megadva. Ha a mágneses azimutot kell meghatározni, a meridiánkonvergenciához adjuk hozzá az irányú eltérést. Ha a szelvény az UTM sávváltás (18°) környezetében (3 szelvény szélességben) található, mindkét vetületi sáv adatai fel vannak tüntetve, a szomszédos sáv adata kék színnel.

A lejtőalapmérték használata:
A vízszintes vonalakon lemérhető, hogy adott szintvonalköz, vagy főszintvonalköz távolság a valóságban milyen lejtőszögnek illetve milyen százalékos lejtésnek felel meg.
Vegyük körzönyílásba a mérendő szintvonalak távolságát és a lejtőalapmértéken keressük meg alapszintköz esetén az "AB" távolságra lévő vonalakon vagy főszintvonalak esetén az az "AC" távolságra lévő vonalakon hol egyezik meg a vonalak távolsága a körzönyílással. Olvassuk le a lejtőszöget vagy százalékos lejtést a skálán. Ha két érték közé esik, a pontos értéket interpolálással határozzuk meg.
Példa: a körzönyílásba vett alapszintvonal távolság 5,8% azaz3,3°; a körzönyílásba vett főszintvonalköz: 9,1% =5,3°.

Mértékegység átszámítás:
Grafikus formában ad tájékoztatást a méter és láb közötti összefüggésről.
Példa 263m = 860láb.